

AC-2100

Binder alto poder relleno

Binder high filling capacity

NATURALEZA:

Polímero Acrílico en emulsión

NATURE:

Acrylic polymer in emulsion

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido lechoso
Sólidos %(± 1): 34
Viscosidad 100
pH: 6,5 / 8,5

SPECIFICATIONS:

Aspect: Milky liquid
Solids %(± 1): 34
Viscosity 100
pH: 6,5 / 8,5

CARACTERISTICAS DEL FILM

Aspecto: Transparente
Elongación: 800%

FILM PROPERTIES

Aspect: Clear
Elongation: 800%

PROPIEDADES Y APLICACIONES

Muy buen poder de relleno y resistencias que nos permite utilizarlo como ligante único o mayoritario en serrajes o cueros desflorados tanto para tapicería como calzado

PROPERTIES AND APPLICATIONS

Excellent capacity of fullness and resistances, allow us to use it alone or combined with other binders for splits or degreined leather, even for upholstery as well for shoe.

SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.