



MLC-7410

Rellenante y mateante

Filler and duller

NATURALEZA:

Dispersión coloidal de sílice

NATURE:

Colloidal dispersion of silica

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Pasta blanca
Sólidos %(± 1): 15
pH: 6,5 / 7,5

SPECIFICATIONS:

Aspect: White paste
Solids %(± 1): 15
pH: 6,5 / 7,5

CARACTERISTICAS DEL FILM

Aspecto: Opaco y ceroso
Dureza: Alta//High

FILM PROPERTIES

Aspect: Opaque & waxy
Hardness: Alta//High

PROPIEDADES Y APLICACIONES

Puede aplicarse en capas de fondo evitando problemas de pegado en el apilado, como en capas mas superficiales evitando el pegado en las planchas.

Buen poder de relleno y nivelado.

Utilizar 50/100 gr/l en fondos y 20/50 gr/l en tops

PROPERTIES AND APPLICATIONS

It can be applied on base coat formulations avoiding sticking problems during pile up, as well as in later and superficial layers avoiding the sticking in plates. Good filling and levelling capacity. It is recommended to use 50/100 gr/l in base coat and 20/50gr/l on tops.

SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.