

# RUC-4146

## Poliuretano universal

## Polyurethane universal

### NATURALEZA:

Dispersion acuosa de poliuretano alifático

### NATURE:

Aqueous dispersion of aliphatic polyurethane

### ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido lechoso  
Sólidos %( $\pm 1$ ): 13  
Viscosidad: 200  
pH: 7,0 / 8,0  
Tamaño partícula: 60-80 nm

### SPECIFICATIONS:

Aspect: Milking Liquid  
Solids %( $\pm 1$ ): 13  
Viscosity: 200  
pH: 7,0 / 8,0  
Particle size: 60-80 nm

### CARACTERÍSTICAS DEL FILM

Aspecto: Transparente  
Dureza: 70 Shore A  
Elongación: 400  
Sol. luz: 7 (Escala de azules)

### FILM PROPERTIES

Aspect: Transparent  
Hardness: 70 Shore A  
Elongation: 400  
Lightfastness: 7 (Scale of blues)

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

Ligante que produce un film seco y relativamente elástico.  
Su aplicación en fondos pulibles y formulaciones de napa da acabados naturales y de aspecto sedoso con muy buenas resistencias a los frotos seco y húmedo.  
El brillo es uniforme y con muy buena recuperación.

### PROPERTIES AND APPLICATIONS

Binder with a dry and elastic film.  
Its application on polishing base coats and on nappa formulations provides a very natural finishing and a silky appearance with an excellent dry and wet rubbing.  
Brightness is uniform and with a very good recovery.

### SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

### SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

### NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.