

# RUC-4192

## **Poliuretano alta elasticidad**

## **Polyurethane high elasticity**

### NATURALEZA:

Dispersión acuosa de poliuretano alifático

### NATURE:

Aqueous dispersion of aliphatic polyurethane

### ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido lechoso  
Sólidos %( $\pm 1$ ): 22  
Viscosidad: 200  
pH: 7,5 / 8,5  
Tamaño partícula: 60-80 nm

### SPECIFICATIONS:

Aspect: Milky liquid  
Solids %( $\pm 1$ ): 22  
Viscosity: 200  
pH: 7,5 / 8,5  
Particle size: 60-80 nm

### CARACTERÍSTICAS DEL FILM

Aspecto: Transparente  
Dureza: 85 Shore A  
Elongación: 800%  
Sol. luz: 7 (Escala de azules)

### FILM PROPERTIES

Aspect: Transparent  
Hardness: 85 Shore A  
Elongation: 800%  
Lightfastness: 7 (Scale of blues)

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

Por sus características físicas es recomendable para napa, napalán, calzado softy, etc. También es útil para mejorar resistencias a ensayos físicos de otros artículos que lo precisen.

### PROPERTIES AND APPLICATIONS

Due to its physical properties it is recommended for nappa, double-face, softy shoes, etc. It is also suitable to improve the resistances to physical test of other items when needed.

### SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

### SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

### NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.