

# UKC-4060

## Poliuretano catiónico pulible

## Cationic polyurethane for polishing

### NATURALEZA:

Dispersion catiónica de poliuretano alifático

### NATURE:

Aliphatic polyurethane in cationic dispersion

### ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido opalescente  
Sólidos %( $\pm 1$ ): 23  
Viscosidad 500  
pH: 5,5 / 6,5

### SPECIFICATIONS:

Aspect: Opalescent liquid  
Solids %( $\pm 1$ ): 23  
Viscosity 500  
pH: 5,5 / 6,5

### CARACTERÍSTICAS DEL FILM

Aspecto: Traslucido  
Elongación: 500

### FILM PROPERTIES

Aspect: Translucent  
Elongation: 500

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

Puede utilizarse en capas de fondo pulibles o como ligante parcial en fórmulas termoplásticas. Proporciona unos acabados muy naturales, mejorando la clasificación final de los artículos debido a su gran poder cubriente.

### PROPERTIES AND APPLICATIONS

It is used on polishing base coat and as a binder on thermo-plastic formulations. It provides a very natural finishing and upgrades classification due its great coverage capacity.

### SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

### SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

### NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.